



## **Dongfeng EQ6106LHT Labor Bus Specification**

<b>V E H I C L E</b>	Overall Length (mm)	10490	<b>E N G I N E</b>	Model	YC6J230-20
	Overall Width (mm)	2500		Manufacturer	Yuchai
	Overall Height (mm)	3550		Position/fuel	Rear/Diesel
	Interior Height (mm)	1990		Type	In-line, 6 cylinders, 4 stroke, turbocharged, intercooler
	Wheel base (mm)	5170		Max. Power (kw)	170 kw
	Front/Rear Overhang (mm)	2160/3160		Max. torque (N.m)	780
	Approaching/Departure angle (mm)	10/9.5		Displacement (L)	6494
	First step height (mm)	380		Bore × Stroke (mm)	105X125
	G.V.W (kg)	15000		Emission standard	Euro-II
	Seat capacity	66+1		Luggage compartment volume (m <sup>3</sup> )	2.8
	Max. speed (km/h)	100			
<b>ITEM</b>		<b>ALLOCATION</b>			
<b>C H A S S I S</b>	Chassis model	EQ6100RAC			
	Gear box	QJ805, Qijiang 5-speed manual gearbox, ZF tech			
	Clutch	Single plate, dry friction, diaphragm spring, Φ395mm, air assist			
	Front axle	Dongfeng axle (5.5T)			
	Rear axle	Dongfeng (11T)			
	Suspension	Steel leaf spring, Front 10/ Rear 11			
	Steering	Power steering			
	Brake	Dual-circuit full air brake, Spring actuated parking brake, Drum brake			
	Fuel Tank	300L			
	Tires	11R22.5-16PR			
Batteries/Alternator	6-QA-165*2, 28V/150A (Prestolite)				
Others	Air dryer; gear-shifting with two flexible shaft; ABS; auto slack adjuster;				
<b>B O D Y</b>	Body Structure	Semi-monocogue body construction ; low-corrosion stainless steel punch forming of front mold and rear mold			
	Interior trimming	A/C interior trimming (Forming linen interior trimming parts, Double luggage rack)			
	Floor	Plywood, anti-attrition and anti-slip floor			
	Sunlight shade/side windows curtains	Manual windshield rolling blind, side window curtain			
	Door	Front pneumatic our-swing door, Steel plate punching door. Open a emergency door on left rear of the body			
	Side windows	Upper sliding, fully sealed down portion windows (toughened glass, light green color) ; the sliding-glass portion is about 7cm high; side window curtains			
	Driver window	Push-pull sliding driver window with semi-rolling blind			
	Windscreen	Front: laminated glass with defroster & wiper; Rear: toughened glass			
	Rearview system	Manual rearview mirror; inner mirror			
	Air conditioner	Dongfeng Top-mounted A/C(32 kw, 28000 kcal/h); Bitzer A/C compressor			
	Heating system	N/A			
	Defroster	Shifting-gear type, 24V, 170W			
	Audio-visual system	MP3 radio player,			
	GPS	N/A			
	Lamps	Brand new f/r combination lamps, high-mount stop lamp			
	Wiper	Opposite bi-electric wipers			
	Hatch door	Punching steel plate hatch door			
	Passenger seats	Bench type seats without seat belts, 3+3 seats layout, blue PU cover, bench width: 1000mm.			
	Driver seat	Adjustable seat with shock absorber			
	Paint	Pearl white color metallic paint. Chassis anti-corrosion treatment, Cathode Electrophoresis for the whole body			
Others	Electronic clock with temperature, remote control lock, both sides luggage compartments, 2 skylight with ventilator, 1 Fire extinguishers(4kg), 4 Safe hammers. Reverse monitoring system;				

Authorized Distributor:



**Express Heavy Equipment Trading & Leasing L.L.C**

P O Box: 393763, DIP 1, Dubai-UAE, Phone: +971 4 8855336, Fax: +971 4 8855582  
For enquiries please call +971 52 9039729 and write to info@exeuae.com



## مواصفات حافلة عامال ماركة دونغ فينغ موديل EQ6106LHT

المركبة		المحرك	
الطول الاجمالي (مم)	10490	موديل المحرك	YC6J230-20
العرض الاجمالي (مم)	2500	مصنع المحرك	يوشاي
الارتفاع الاجمالي (مم)	3550	الموقع / الوقود	خلفي / ديزل
الارتفاع من الداخل (مم)	1990	نوع المحرك	محرك مستقيم . 6 سلندر / 4 اشواط / توربو / مبرد
قاعدة العجلات (مم)	5170	القوة القصوى (kw)	170
البروز - خلفي / امامي (مم)	2160/3160	اقصى عزم للدوران (Nm/rpm)	780
زاوية الانطلاق / الاقتراب	10/9.5	الاراحة (L)	6494
G.V.W. (KG)	380	الانبعاث القياسي	Euro-II
السرعة القصوى (كم / ساعة)	15000	ارتفاع اول درج (مم)	380
نسبة التمشيط إلى القطر الداخلي (مم)	66+1	عدد الركاب	1+66
حجم صندوق الامتعة (3م مربع)	100		
المادة		المكونات القياسية	
الشفافية	دونغ فينغ موديل EQ6100RAC	بنية الهيكل	بناء هيكل يشبه متكامل لتختم الفولاذ الذي يشكل القالب الامامي والقالب الخلفي
علبة الجير	ناقل حركة يدوي 5 سرعات . موديل QJ805 النوع (ZF Technology)	التقليم الداخلي	تقليم التكيف الداخلي (تقليم الاجزاء الداخلية من الاسفنج. ارفف مزدوجة للامتعة)
القابض	قابض بصفحة واحدة	الابواب	باب هوائي امامي دوارة وباب طوارئ خلفي من جهة اليسار
المحور الامامي	دونغ فينغ دانا حمولة 5.5 طن	النوافذ الجانبية	شباك السائق. اطار النيويم منزلق
المحور الخلفي	دونغ فينغ دانا حمولة 11 طن	الارضية	النوافذ الجانبية. الجانب الاسفل محكم الاغلاق. نوافذ علوية سحابة (زجاج مقوى مع تطليل 30%)
التعليق	المجموعة كاملة مزود بيسوست ورقبة مصممة للحمل و الخدمة الشاقة (امامي / 10 خلفي / 11 مقعد الى	حاجب الريح	خشب البلكاج ضد التلف وارضية كوارتز ضد الانزلاق
المقود	مقود الى	نظام الرؤية الخلفية	الامام : زجاج مغلف مع ميل الضباب والخلف زجاج مقوى
الفرامل	نظام منع قفل الفرامل من انتاج WABCO +ضابض تلقائي	مكيف الهواء	مرآة يدوية للرؤية الخلفية; مرآة داخلية
خزان الوقود (بالتر)	300	مزيل الضباب	مكيف هواء دونغ فينغ (32 KW); كمريسيور المكيف بيتنز
الاطارات	11R22.5-16PR	نظام الصوت / الفيديو	24V, 170W
البطارية / المولد	6-QA-165*2, 28V/150A	واقي الشمس	مشغل راديو MP3
اخرى	محفف الهواء ABS.	المصابيح	واقي شمس للسائق وواقي جانبي
		ماسحة الزجاج	مصابيح حديثة علوية للامام والخلف ومصباح للدرج
		المقاعد	ماسحات كهربائية منعكسة
			مقعد السائق مع ماص للصدمات وحزام امان من 3 مواضع
			مقاعد بدون حزام عدد 3+3 ذات لون أزرق بعرض 1000 مم.
		الصنع	طلاء ابيض لؤلؤي مينتلك اللون . بواسطة التكنولوجيا المتقدمة الكاثود الكهربائي لطلاء الهيكل كله مسبق المعالجة. حماية عالية
		اخرى	ضد الصدأ والتآكل ومعالجة ضد التآكل للنشاسي
			طفاية حريق (4 كجم) . 4 مطارق امان . ساعة الكترونية مع مؤشر درجة الحرارة . مقصورة امتعة شفافة للرؤية من الخارج . فتحتان في السقف مع مروحة تهوية . زر توقف . مشبك قطر امامي ثابت . صندوق اسعافات اولية .

الموزع معتمد بدولة الامارات العربية المتحدة

**express**

**Express Heavy Equipment Trading & Leasing L.L.C**

اكسبريس لتجارة و تاجير المعدات الثقيلة ش.د.م . صندوق بريدي 393763 دبي . تليفون : +97148855336

للطلبات و الاستفسارات برجاء الاتصال بالحوال الاتي : +971529039729 او ارسال بريد الكتروني على : info@exeuae.com