



Dongfeng EQ6860LHT School Bus Specification

The specifications of this bus complies to RTA & DOT School Transport Regulations

V E H I C L E	Length (mm)	8570	E N G I N E	Model	ISDe210-31
	Width (mm)	2480		Manufacturer	Cummins
	Height(mm) (with A/C)	3250		Position/fuel	Rear Mounted/ Diesel
	Front/rear Overhang (mm)	1820/2650		Type	Six cylinders, turbocharged, inter-cooling
	Wheel base (mm)	4100		Rated output (hp)	210HP
	Ground clearance	300mm		Max. torque (N.m)	800
	Approaching/Departure angle (mm)	12/10		Displacement (L)	6.7
	G.V.W (kg)	11250		Emission standard	Euro-III
	Max. speed (km/h)	100			
ITEM		STANDARD CONFIGURATION			
C H A S S I S	Chassis	Dongfeng			
	Gear box	QJ805 5speed M/T (ZF Tech)			
	Clutch	SACHS395			
	Front axle	Dongfeng axle (4.2T)			
	Rear axle	Dongfeng axle (8T) i0=4.33			
	Suspension	Multi-leaf spring (F6/R8) + Shock absorbers			
	Steering	Power steering (ZF Tech)			
	Brake	Front & rear drum brake, dual-circuit air brake system, WABCO ABS			
	Diesel tank Capacity(L)	200			
	Tires	8.25R20			
Batteries/Alternator	2 x 165 Ah /150A (Prestolit electric)				
Others	Auto Slack Adjuster, Air drier, Automatic fire extinguishers inside engine cabin				
B O D Y	Body Structure	Semi-integral structure, stainless steel punch forming of front mold and rear mold			
	Interior trimming	A/C interior trimming, foaming inner decoration, double luggage rack			
	Doors	Front pneumatic out-swing door, one emergency door at LH rear side			
	Side windows	Driver window: Aluminum frame drivers window is sliding sash Side windows: Fully sealed side upper sliding windows (toughened glass with 30% Tinted)			
	Floor	Plywood , anti-attrition and anti-slip quartz floor			
	Rearview system	Manual rearview; inner rearview mirror			
	Air-Conditioning	Dongfeng Roof Mounted Air Conditioner 30 kW, Bitzer compressor			
	Safety exit	One roof exit(hatch) with ventilation fan; (800-model scuttle)			
	Defroster	Power adjustable defroster 24V, 170W			
	Audio Video system	Reverse camera with 7"color LCD; MP3 radio player; 8 units camera with 1TB H/D, 4 cameras inside and 4 cameras outside.			
	Lights	Combined headlights and tail lamp			
	Rain wiper	Bi-direction electric rain wiper			
	Hatch door	Steel plate punching hatch door			
	One Step Height	300mm			
	Seats capacity	34+1			
	Volume of rear luggage compartment (m3)	2.8			
	Seats & layout	High back mechanically adjustable driver seat with 3 point seat belts; 34 high back passenger seats with 3-Point Seat Belts in 2X2 layout.			
	Paint	Metallic paint, school bus yellow color, By advanced Cathode Electrophoresis technology for whole body painting pre-treated, high anti-corrosion and rust protection and chassis anti-corrosion treatment.			
	Others	Digital clock with temperature display, Front LED destination Sign Board, half-rolling sun visor, remote control lock, 4 safety hummers, 2fire extinguisher(4kg), safety belts for the whole bus, through type luggage compartment, fixed front towing hook, stainless steel guardrail, temperature warning for engine cabin, Air horn, passenger door emergency switch, Electronic stop arm, First aid kit, Trash bin.			

Authorized Distributor:



Express Heavy Equipments L.L.C

P O Box: 393763, DIP 1, Dubai-UAE, Phone: +971 4 8855336, Fax: +971 4 8855582
For enquiries please call +971 52 9039729 and write to sales@exeuae.com



مواصفات حافلة مدرسي ماركة دونغ فينغ موديل EQ6860LHT



مواصفات هذه الحافلة تتوافق مع لوائح وزارة النقل المدرسي لامارة ابو ظبي و هيئة الطرق والمواصلات لامارة دبي

المركبة		المحرك	
الطول الاجمالي (مم)	8570	موديل المحرك	ISDe210-31
العرض الاجمالي (مم)	2480	مصنع المحرك	دونغ فينغ كومينس
الارتفاع الاجمالي (مم)	3250	الموقع / الوقود	خلفي / ديزل
الارتفاع من الداخل (مم)	1990	نوع المحرك	محرك مستقيم . 6 سلندر / 4 اشواط / توربو / مبرد
قاعدة العجلات (مم)	4100	القوة القصوى (kw)	210 hp
البروز - خلفي / امامي (مم)	1820 / 2650	اقصى عزم للدوران (Nm)	800
زاوية الانطلاق / الاقتراب	12/10(°)	الاراحة (L)	6.7
(G.V.W. (KG)	11250	الانواع القياسية	Euro-III
السرعة القصوى (كم / ساعة)	100		
المادة		المكونات القياسية	
الشفاسية	دونغ فينغ		
علبة الجير	نافل حركة يدوي 5 سرعات. النوع (ZF Technology)		
القابض	قابض بصفيحة واحدة. نوع القابض(SACHS)		
المحور الامامي	دونغ فينغ دانا حمولة 4.2 طن		
المحور الخلفي	دونغ فينغ دانا حمولة 8 طن		
التعليق	الجموعة كاملة مزود بسوست ورقية مصممة للحمل و الخدمة الشاقة.		
المقود	مقود الي النوع (ZF Technology)		
الفرامل	نظام منع قفل الفرامل من انتاج WABCO + صابط تلقائي		
خزان الوقود (باللتر)	200		
الاطارات	8.25R20		
البطارية / المولد	2x165Ah.150A (برستولايت)		
بنية الهيكل	بناء هيكل يشبه متكامل للتخريم الفولاذ الذي يشكل القالب الامامي والقالب الخلفي		
التقليم الداخلي	تقليم التكيف الداخلي (تقليم الاجزاء الداخلية من الاسفنج ارفق مزدوجة للامتعة)		
الابواب	باب هوائي امامي دوار وباب طواري خلفي من جهة اليسار		
النوافذ الجانبية	شباك السائق: اطار النيووم منزلق النوافذ الجانبية: الجانب الاسفل محكم الاغلاق.نوافذ علوية سحابة (زجاج مقوى مع تظليل 30 %)		
الارضية	خشب ابلكاج ضد التلف وارضية كوارتز ضد الانزلاق		
حاجب الريح	الامام : زجاج مغلف مع ميل الضباب والخلف زجاج مقوى		
نظام الرؤية الخلفية	مرآة يدوية للرؤية الخلفية; مرآة داخلية; كاميرا خلفية متصلة بشاشة ملونة سعة 7 بوصات		
مكيف الهواء	مكيف هواء دونغ فينغ(30 KW); كمرييسور المكيف بيتزر		
لوحة الواجهة	لوحة وجهات امامية LED		
مزبل الضباب	24V.170W		
نظام الصوت / الفيديو	عدد 8 كاميرا سعة 1 TB H/D (عدد 4 كاميرا داخل الحافلة + عدد 4 كاميرا خارج الحافلة) . مشغل راديو MP3		
واقى الشمس	واقى شمس للسائق وواقى جانبي		
المصابيح	مصابيح حديثة علوية للامام والخلف ومصباح للدرج		
ماسحة الزجاج	ماسحات كهربائية متعكسة		
ارتفاع الخطوة الأولى (مم)	300		
عدد المقاعد	34+1		
المقاعد	مقعد السائق مع ماص للصدمات وحزام امان من 3 مواضع مقاعد الركاب بلون رمادي خفيف وحزام امان تصميم 2+3		
سعة صندوق الأمتعة (م3)	2.8		
الصنغ	طلاء معدني اصفر اللون للحافلات المدرسية . بواسطة التكنولوجيا المتقدمة الكاثود الكهربائي لطلاء الهيكل كله مسيق المعالجة. حماية عالية ضد الصدأ والتآكل ومعالجة ضد التآكل للشاسية.		
اخرى	عدد 2 قفازية حريق (4 كجم) . 4 مطارق امان . ساعة الكترونية مع مؤشر درجة الحرارة . مفصولة امتعة شفافة للرؤية من الخارج . فتحتان في السقف مع مروحة تهوية . زر توقف . مشبك قطر امامي ثابت . سباح مانع من الحديد الصلب . مخدر درجة حرارة مفصولة المحرك . زامور هوائي مفتاح طواريء لباب الركاب يد توقف الكترونية . صندوق اسعافات اولية . سلة نفايات .		



Express Heavy Equipments L.L.C

اكسبريس لتجارة و تاجير المعدات الثقيلة ش.ذ.م. صندوق بريدي 393763 دبي . تليفون : +97148855336

للطلبات و الاستفسارات برجاء الاتصال بالحوال الاتي : +971529039729 او ارسال بريد الكتروني على : sales@exeuae.com

الموزع معتمد بدولة الامارات العربية المتحدة