



Dongfeng EQ6110LHT School Bus Specification

The specifications of this bus complies to RTA & DOT School Transport Regulations

V E H I C L E	Overall Length (mm)	10960	E N G I N E	Engine Model	ISDe270-30
	Overall Width (mm)	2500		Engine Manufacturer	Dongfeng Cummins
	Overall Height (mm)	3250		Position/Fuel	Rear Mounted/Diesel
	Interior Height (mm)	1990		Engine Type	In-line, 6 cylinders, 4 stroke, turbocharged, intercooler
	Wheel Base (mm)	5500		Max. Power (kw)	198 kw/ 270 hp
	F/R Overhang (mm)	2160/3300		Max Torque (Nm/rpm)	970/1200-1700
	Approach/Departure Angle	10/9.5(°)		Displacement (L)	6.7
	G.V.W. (KG)	15000		Emission standard	Euro-III
	Max. speed (km/h)	100			
ITEM		STANDARD CONFIGURATION			
C H A S S I S	Chassis	Dongfeng			
	Gear Box	S6-100, 6-speed(ZF Technology)			
	Clutch	Single plate, dry friction, diaphragm spring, Clutch booster(SACHS)			
	Front Axle	Dongfeng Dana (5.5T) Disc brake			
	Rear Axle	Dongfeng Dana (11T) Drum Brake			
	Suspension	Steel leaf spring with shock absorber, Front 10/ Rear 11			
	Steering	Power steering(ZF Technology)			
	Brake	Dual-circuit full air brake, Spring actuated parking brake for parking braking, WABCO ABS			
	Fuel Tank Capacity	300L			
	Tires Size	11R22.5			
	Battery/ Alternator	2 x 165 Ah/ 150A(Prestolite)			
Others	Air dryer; gear-shifting with two flexible shaft; engine intake air preheated;				
B O D Y	Body structure	Semi-integral body construction; stainless steel punch forming of front mold and rear mold			
	Interior trimming	A/C interior trimming (Foaming interior trimming parts, Double luggage rack)			
	Doors	Front pneumatic our-swing door & one emergency door at LH rear side			
	Side windows	Driver window: Aluminum frame driver's window is sliding sash; Side windows: Fully sealed lower side, upper sliding windows (toughened glass with 30% Tinted;			
	Floor	Plywood, anti-abrusion and anti-slip quartz floor			
	Windscreen	Front: laminated glass with defroster & wiper; Rear: toughened glass			
	Rearview system	Manual rearview mirror; inner mirror; 7-inch color screen reversing rearview monitoring system			
	Air conditioner	Dongfeng Roof Mounted A/C(32 kW); Bitzer A/C compressor			
	Destination panel	Front LED destination panel			
	Defroster	24V, 170W			
	Audio Video system	Reverse camera with 7"color LCD; MP3 radio player; 8 units camera with 1TB H/D, 4 cameras inside and 4 cameras outside.			
	Sun visor	Driver sun visor and side visor			
	Lamps	Brand new f/r combination lamps, high-mount stop lamp; step lamp			
	Wiper	Opposite electric wipers			
	First step height (mm)	300			
	Seating Capacity	60+1			
	Luggage compartment volume (m3)	5.9			
	Paint	Metallic paint, school bus yellow color, By advanced Cathode Electrophoresis technology for whole body painting pre-treated, high anti-corrosion and rust protection and chassis anti-corrosion treatment.			
	Others	2 fire extinguishers(4kg), 4 Safe hammers, Electronic clock with temperature, through type luggage compartment, two roof hatch with ventilation fan, stop button, fixed front towing hook, stainless steel guardrail, temperature warning for engine cabin, Air horn, passenger door emergency switch, Electronic stop arm, First aid kit, Trash bin			

Authorized Distributor:



Express Heavy Equipments L.L.C

P O Box: 393763, DIP 1, Dubai-UAE, Phone: +971 4 8855336, Fax: +971 4 8855582
For enquiries please call +971 52 9039729 and write to sales@exeuae.com



مواصفات حافلة مدرسي ماركة دونغ فينغ موديل EQ6110LHT



مواصفات هذه الحافلة تتوافق مع لوائح وزارة النقل المدرسي لامارة ابو ظبي و هيئة الطرق والمواصلات لامارة دبي

المحرك		المركبة	
ISDe270-30	موديل المحرك	10960	الطول الاجمالي (مم)
دونغ فينغ كومينس	مصنع المحرك	2500	العرض الاجمالي (مم)
خلفي / ديزل	الموقع / الوقود	3250	الارتفاع الاجمالي (مم)
محرك مستقيم. 6 سلندر / 4 اشواط / توربو / مبرد	نوع المحرك	1990	الارتفاع من الداخل (مم)
198 kw / 270 hp (kw)	القوة القصوى	5500	قاعدة العجلات (مم)
970/1200-1700 (Nm/rpm)	أقصى عزم للدوران	2160 / 3300	البروز - خلفي / امامي (مم)
6.7 (L)	الاراحة (L)	10/9.5 (°)	زاوية الانطلاق / الاقتراب
Euro-III	الانبعاث القياسي	15000	G.V.W. (KG)
		100	السرعة القصوى (كم / ساعة)
المكونات القياسية		المادة	
	دونغ فينغ		الشناسية
	نافل حركة يدوي 6 سرعات . موديل 56-100. النوع (ZF Technology)		علبة الجير
	قايض بصفيحة واحدة. نوع القايض(SACHS)		القايض
	دونغ فينغ دانا حمولة 5.5 طن		المحور الامامي
	دونغ فينغ دانا حمولة 11 طن		المحور الخلفي
	المجموعة كاملة مزود بسوست ورقية مصممة للحمل و الخدمة الشاقة.		التعليق
	مفود الي . النوع (ZF Technology)		المفود
	نظام منع قفل الفرامل من انتاج WABCO +ضابط تلقائي		الفرامل
	300		خزان الوقود (بالتر)
	11R22.5		الاطارات
	2x165Ah.150A (بريستولايت)		البطارية / المولد
	بناء هيكل بنيه متكامل تخريم الفولاذ الذي يشكل القالب الامامي والقالب الخلفي		بنية الهيكل
	تقليم التكيف الداخلي (تقليم الاجزاء الداخلية من الاسفنج. ارفف مزدوجة للامتعة)		التقليم الداخلي
	باب هوائي امامي دوار وباب طواري خلفي من جهة اليسار		الابواب
	شباك السائق; اطار النيووم منزلق		النوافذ الجانبية
	النوافذ الجانبية: الجانب الاسفل محكم الاغلاق.نوافذ علوية سحابة (زجاج مقوى مع تظليل 30 %)		النوافذ الجانبية
	خشب البلكاج ضد التلف وارضية كوارتز ضد الانزلاق		الارضية
	الامام : زجاج مغلف مع ميل الضباب والخلف زجاج مقوى		حاجب الريح
	مرآة يدوية للرؤية الخلفية; مرآة داخلية; كاميرا خلفية متصلة بشاشة ملونة سعة 7 بوصات		نظام الرؤية الخلفية
	مكيف هواء دونغ فينغ(32 KW); كمرييسور المكيف بيتزر		مكيف الهواء
	لوحة وجهات امامية LED		لوحة الوجهة
	24V.170W		مزيل الضباب
	عدد 8 كاميرا سعة 1 TB H/D (عدد 4 كاميرا داخل الحافلة + عدد 4 كاميرا خارج الحافلة)		نظام الصوت / الفيديو
	. مشغل راديو MP3		مشغل راديو
	وافي شمس للسائق ووافي جانبي		وافي الشمس
	مصابيح حديثة علوية للامام والخلف ومصباح للدرج		المصابيح
	ماسحات كهربائية متعكسة		ماسحة الزجاج
	300		ارتفاع الخطوة الأولى (مم)
	60+1		عدد المقاعد
	مقاعد السائق مع ماص للصدمات وحزام امان من 3 مواضع		المقاعد
	مقاعد الركاب بلون رمادي خفيف وحزام امان تصميم 2+3		مقاعد الركاب
	5.9		سعة صندوق الأمتعة (م3)
	طلاء معدني اصفر اللون للحافلات المدرسية . بواسطة التكنولوجيا المتقدمة الكاثود الكهربائي لطلاء الهيكل كله مسبق		الصيغ
	المعالجة. حماية عالية ضد الصدأ والتآكل ومعالجة ضد التآكل للشاسي		المعالجة
	طفاية حريق (4 كجم) . 4 مطارق امان . ساعة الكترونية مع مؤشر درجة الحرارة . مقصورة امتعة شفافة للرؤية من الخارج .		اخرى
	فتحتان في السقف مع مروحة تهوية . زر توقف . مشبك قطر امامي ثابت . سياج مانع من الحديد الصلب . محذر درجة حرارة مقصورة المحرك . زامور هوائي مفتاح طواري لباب الركاب يد توقف الكترونية . صندوق اسعافات اولية . سلة نقايات .		مقاعد الركاب

express

Express Heavy Equipments L.L.C

اكسبريس لتجارة و تاجير المعدات الثقيلة ش.ذ.م.م . صندوق بريدي 393763 دبي . تليفون : +97148855336

الطلبات و الاستفسارات برجاء الاتصال بالحوال الاتي : +971529039729 او ارسال بريد الالكتروني على : sales@exuae.com

الموزع معتمد بدولة الامارات العربية المتحدة